

Saltex snöplog

För underhåll av konstgräsplaner

Saltex snöplog är anpassad för konstgräs och gör det enkelt att samla ihop och föra bort snö från konstgräsplanen. Plogen monteras framför traktorn och justeras i höjdled med ställbara hjul. Hjulen gör att snön inte packas mot konstgräset när plogen används vilket är en stor fördel jämfört med plogar som är försedda med medar.

Montering

Snöplogen kopplas till en traktor eller liknande redskap med frontlyft.

- Justera hållarna i sidled på snöplogen så att lyftarman-nas klor passar mellan fästjärnen. Sätt i lämplig bult och låssprint
- Tryckstången kopplas i toppfästet på snöplogen med lämplig bult och låssprint
- Om traktorn har ett A-fäste så kopplas snöplogen direkt på detta. Den delen som sitter på redskapet är då lämpligt att bulta fast i trepunktsfästet.

Justering

Snöplogen finjusteras i höjdled med vevarna på stödhjulen. Lyft låsbygeln, skruva på vevarna, avläs på innerröret som sitter ovanför gummihjulet och vänd sedan tillbaka låsbygeln. Snöplogens hjul ska rulla mot underlaget vid plogning.

Traktorn får ej backas när snöplogen är nedsänkt mot underlaget. Vid lyftning av snöplogen, lyft med lämpliga stroppar vid balken mellan stödhjulen. Om salt används på konstgräset är det extra viktigt med rengöring av snöplogen.

Kontrollera alla skruvar och muttrar efter 5 timmar. Kontrollera lufttrycket i gummihjulen (2,0 kg). CE skylten sitter vid tryckstängsfästet.

Arbetsbredd: 3 m. Vikt: 225 kg.

Reservdelslista

Gummihjul komplett 300-4

Kompletterande fästjärn 306030

