

# Saltex sladdborste/harv

## För underhåll av konstgräsplaner

Sladdborste/Harven används till att rugga upp ytan på konstgräsmattan. Borsten/Harven tillverkas i 3 meters bredd med justerbara hjul.

Sladdborsten/Harvens hjul ska rulla mot underlaget när man borstar konstgräset. På den 3 meter breda sladdborsten/harven justeras stödhjulen med vevar. Lyft låshaken, skruva på veven, avläs på innerröret som sitter ovanför gummihjulet och vänd sedan tillbaka låshaken. Då den 3 meter breda borsten/harven ej används ska hjulen justeras ner så att borsten/harven inte rör vid underlaget. Om salt används på konstgräset är det extra viktigt med rengöring av sladdborsten/harven. Harven justeras med vevarna. Skruva några varv vid varje sida. Avläs på skalan.

Traktorn får inte backas när borsten med harv rör vid konstgräset.

Harvpinnarna skall ej gå så djupt att dessa rör sanden i botten av konstgräsmattan

### Koppling till trepunktslyft (sladdborste 3 m bred):

Sladdborsten/harven kopplas till trepunktslyft enligt följande:

- Lyftarmarnas kopplas i bärtapparna på sladdborsten. Sprintar sätts i hålen.
- Tryckstången kopplas i toppfäste på sladdborsten med lämplig bult försedd med låssprint.
- Lyft upp länkarna så att dessa inte rör vid konstgräset när sladdborsten är kopplad till trepunktslyften.
- CE skylten sitter vid tryckstångsfästet.
- Vid harvning bör den kopplas på trepunktslyft.

### Reservdelslista

Borste 1500-70

Gummihjul komplett 300-4

Harvpinne (9 mm) 9909

Fäste 9940

Bärtapp 2228

Vantskruv 190-240

Länk (3 m) 20 Länk (3 m) 31

Vikt: 185 kg med harv

Kontrollera alla skuvar efter 5 timmar. Lufttryck 2,0 kg.

